

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim
Registro de Preços Eletrônico - 1/2026
ID CidadES: 2026.016E0500001.01.0001

Resultado da Homologação

0001 - Biombo Sanfonado PVC 1,80 m - BIOMBO, hospitalar sanfonado, constituído de cortinas em plástico pvc branco, com perfil de alumínio anodizado ou pintura epoxi, superfície lisa e de fácil higienização, atóxico, deslocamento em rodízios, dimensões 1800mm (comprimento) X 1800mm (altura), variação dimensional com tolerância de +/- 5 por cento, deverá acompanhar todos os acessórios necessários para sua fixação e seu perfeito funcionam. - ALP - Valor Referência: 1.853,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	812,50	41.437,50	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0002 - Desfibrilador externo automático (DEA) - para uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos; O equipamento deverá ser acompanhado de manual de funcionamento, em língua portuguesa, no qual constem todas as instruções necessárias e suficientes para orientação do usuário; Portátil; Com forma de onda bifásica, com software, teclas e indicações em português.; Com guia do usuário por meio de comandos de voz em português.; Com detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90 por cento; Com análise da impedância torácica; Deve possuir sistema de autoteste; Deve possuir memória para gravação de ECG (mínimo de 30 minutos) e eventos (mínimo 10); Deve possuir proteção contra poeira e respingos de água; Deve possuir tecla para aplicação de choque; Deve seguir as diretrizes dos protocolos da AHA; Deve possuir peso (com bateria) de no máximo 04 Kg; Deve possuir indicações mínimas, em display de cristal líquido (LCD), com indicação do nível de carga da bateria; Com display para monitoração de ECG, com velocidade 25 mm/s no mínimo; Deve medir a frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Com monitoração do ECG via pás adesivas; Desfibrilação com escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da ondabifásica (retilínea ou exponencial truncada); deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás; com tempo de carga máxima até 12 segundos; com descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; com descarga interna automática se não houver disparo. A bateria do Desfibrilador deve possuir tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 05 anos; possibilitar no mínimo 180 choques com carga máxima ou 5 horas de monitoração contínua (ECG). Deverá acompanhar o equipamento 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com - PRÓPRIO - Valor Referência: 8.133,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.190,00	67.470,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0003 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - Características construtivas: Capacidade aproximada: 300litros; Câmara interna em aço inoxidável (durabilidade e assepsia); Estrutura externa em aço tratado com pintura epóxi branca; Cinco prateleiras ajustáveis e removíveis em aço inox; Porta de vidro duplo com puxador anatômico, fechamento automático e vedação magnética; Isolamento térmico: poliuretano expandido (75 mm), livre de CFC; 4 rodízios (2 frontais com freio). Sistema de refrigeração e controle: Compressor hermético de baixo consumo, livre de CFC (R134a); Circulação interna de ar forçado com ventiladores, desligamento na abertura da porta; Degelo automático seco com evaporação do condensado; Temperatura de operação: +2°C a +8°C (pré-ajuste em +4°C, com ajuste decimal de 0,1°C); Controle eletrônico digital microprocessado, protegido por senha. Painel de comando e monitoramento: Painel frontal com display LCD iluminado; Indicação simultânea: temperatura atual, máxima, mínima, data/hora, carga da bateria e alarmes; Multissensores (um em solução glicérol simulando vacina e outro para controle do ar); Porta USB para exportação de dados em Pen drive; compatível com software de gerenciamento e data logger; Registro de dados criptografados, gráficos e histórico de eventos; Alarmes audiovisuais para: temperatura fora da faixa, porta aberta, falta de energia, bateria baixa e falha de sensor. Iluminação: LED interno de longa vida útil, acionado automaticamente pela porta ou via painel. Segurança e alarmes: Sistema de alarme remoto (discador telefônico para até 6 números); Sistema de auto check eletrônico com códigos de falha; Redundância elétrica/eletrônica para estabilidade de parâmetros; Controlador de tensão contra sobre/subtensão; Bateria interna recarregável, autonomia mínima de 12 horas em falta de energia. Energia: Alimentação: 110V, 50/60Hz (a definir); Chave geral tipo disjuntor liga/desliga. Conformidade: Manual técnico em português; Atendimento a normas nacionais - ELBER CSV300 12H AUTONOMIA - Valor Referência: 15.652,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Vs Costa & Cia Ltda	12.420,00	161.460,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0004 - Oxímetro de pulso portátil - Oxímetro de pulso adulto e pediátrico, portátil, de alto desempenho e confiabilidade mesmo em pacientes com baixa perfusão periférica, cútiis negra, etc., Sensor de dedo fabricado em plástico de alta resistência apropriado para utilização em pacientes adultos, alarmes visual e sonoro com limites máximo e mínimo ajustáveis, com faixa de medição de no mínimo 1 a 100 por cento de O₂, memória de no mínimo 24 horas com curva pletismográfica, com indicação numérica dos valores de saturação e pulso, medidor de pulso com faixa de no mínimo 30 a 240 bpm; alarme de perda de pulso e/ou sensor desconectado, com operação simples e totalmente instrutiva por menu, bateria recarregável com autonomia de até 12h de uso contínuo, indicação no display gráfico de carga de bateria e ausência de carga, automático, alimentação bivolt (110-240V) - Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base); Acompanha no mínimo 01 Sensor de Oximetria Tipo ClipeAdulto; Registro no ministério da saúde, certificado do INMETRO. - PC-66B - Valor Referência: 2.589,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0005 - MESA PARA EXAMES - CLÍNICOS COM ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO INOX, ACOLCHOADA COM ESPUMA DE DENSIDADE 28 REVESTIDA EM CURVIN AZUL E CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTANDO ATÉ 300KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 180 CM DE COMPR. X 80 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA, ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 70 CM, (BASE DA MESA FIXA AO PÉS). - LV 19iOB - Valor Referência: 2.104,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	890,00	52.510,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0006 - OXÍMETRO DE MESA - tela de cristal líquido, utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg, Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos, ALARMES limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO faixa 30-250 BPM PRECISÃO 2bpm RESOLUÇÃO 1bpm TEMPO DE MÉDIA 8 segundos SATURAÇÃO FAIXA 0-100% PRECISÃO 2%, RESOLUÇÃO 1%. ÁUDIO os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação, TELA de cristal líquido. Tamanho mínimo da tela de 05 polegadas. A comprovação das especificações e parâmetros deverão estar presentes no manual registrado na ANVISA, conforme regulamentação e legislação vigente. Apresentar registro na Anvisa e Certificado do Inmetro. - PC-900 - Valor Referência: 4.719,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	3.700,00	55.500,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0007 - Bomba de Infusão - Equipamento eletrônico para infusão contínua e controlada de soluções e medicamentos. Requisitos ser compatível com equipo universal. Infusão de soluções por via parenteral com controle eletrônico programável para adulto e infantil; Controlemicroprocessador com opção de macro e micro vazão; Indicação do tempo restante de infusão e volume já infundido; Indicação de operação em bateria ou rede elétrica; Manual de instrução e informativos em idioma português; Opção de alteração rápida de fluxo sem interromper a infusão; Opção de programar a partir de volume e fluxo de volume e tempo de infusão. Opção de repetição de programação sem ter que reprogramar novamente o equipamento; Alarmes com silenciador temporário para oclusão, infusão completa, ar na linha, ausência de gotejamento, frasco desoro vazio, vazão incorreta, baterias baixas. Vazão de 0,1 a 999 ml/hora com incremento de 0,1 ml para infusões de 1 a 100ml/hora e de 1 ml para infusões de 100ml/hora; 2.3.1.12. Controle de volume a infundir de 0 a 9999 ml e tempo limite de programação de 01 minuto a 99 horas e 59 minutos; Entrada de dados volume limite (cálculo automático do tempo), desvio no máximo 3 por cento, taxa de KVO de 0,8ml/hora; Tecla para zerar totalizador de volume durante a infusão; Bateria recarregável, de longa vida, recarregável automaticamente o próprio aparelho através de seu cabo de rede elétrica; Descanso detector de gotas; Detector de gotas ótico e adaptável a diferentes alturas e tamanho de câmara de gotejamento; Haste suporte para soro; Cabo de alimentação, tensão de 90 a 240volts, 60 Hz, automático; Sistema de alarmes e sinais visuais e sonoros diferenciados. Possuir sistema de corta fluxo do tipo automático que seja ativado quando o equipamento detectar um evento de vazão livre na linha de infusão com o objetivo de evitar que o paciente seja afetado por esse evento e que seja acionado automaticamente quando acidentalmente a porta da bomba for aberta repentinamente e de forma - CONTEC / SP 750 - Valor Referência: 4.821,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.349,00	70.470,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0009 - ELETROCARDIOGRAFO - eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 variações e até 12 canais e laudo interpretativo, impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento para papel termo reativo. Possuir teclado e teclas de acesso rápido as principais funções e menus, facilitando o manuseio do equipamento pelo profissional de maneira intuitiva. Equipamento leve e portátil, pesando menos que 5 kg, facilitando seu transporte quanto necessário. Possuir avançado software interpretativo, filtros e algoritmos que propiciam um exame de altíssima qualidade, com traçado limpo e informações que facilitam o diagnóstico pelo profissional de saúde. Possuir display LCD colorido de no mínimo 6" de alta resolução, armazenamento mínimo de 500 exames em memória interna, aquisição e impressão simultânea de 12 canais, impressão em papel formato A4. Sistema operacional que permite o cadastro dos dados completos do paciente (id, nome, sexo, idade, altura, etc), capacidade de exportar exames em formato PDF, bateria de li-ion com autonomia de pelo menos 02h, tecnologia de filtragem de ruídos de alta performance, modos de operação automático, manual, ritmo e r-r, faixa de leitura de 30 a 300 bpm (±1), bivolt automático (100-240v / 50-60 hz) acompanhado pelos itens: 04 cardioclips adulto reutilizáveis (membros), 06 eletrodos de sucção adulto reutilizáveis (precordiais), 01 bateria li-ion recarregável (2500 ma/h), 01cabo de ecg 10 vias, 01 cabo de força, 01 manual do usuário, 01 guia rápido. - MK-1212A - Valor Referência: 16.104,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	4.100,00	16.400,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0010 - MONITOR MULTIPARÂMETROS - Características gerais Compatível com pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 360 minutos. Alimentação elétrica automática 127/220V~. Seleção de faixa de paciente (Adulto/ Pediátrico/Neonatal). Possibilidade de integração com central de monitorização. Configuração automática da tela conforme parâmetros disponíveis. Registro de tendências gráficas e numéricas por 24h, incluindo minitendências em tempo real. Parâmetros de monitorização Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não Invasiva (PNI), Oximetria de pulso (SpO2), Pressão Invasiva (PI – 2 canais), Débito Cardíaco (DC). Módulos obrigatórios ECG até 7 derivações, 3 traçados simultâneos, escala de 30–250 bpm, detecção de arritmias (bradicardia, taquicardia, fibrilação atrial/ ventricular), segmento ST,



pulso de marcapasso, proteção contra bisturi elétrico e desfibrilador, alarmes audiovisuais. Respiração monitoramento por impedância, 6–120 irpm, curva de tendência, alarme audiovisual de apneia. Temperatura escala 25°–45°C, alarmes configuráveis de alta/baixa. SpO2 tecnologia antiinterferência (movimento/luminosidade), curva pletismográfica, escala 1– 100%, alarmes configuráveis. Pressão Não Invasiva (PNI) método oscilométrico, modos Manual/automático, medidas sistólica/diastólica/ média (20–260 mmHg), alarmes configuráveis. - K-12 - Valor Referência: 16.268,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	11.700,00	70.200,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0011 - Biombo Sanfonado PVC 1,80 m - BIOMBO, hospitalar sanfonado, constituído de cortinas em plástico pvc branco, com perfil de alumínio anodizado ou pintura epoxi, superfície lisa e de fácil higienização, atóxico, deslocamento em rodízios, dimensões 1800mm (comprimento) X 1800mm (altura), variação dimensional com tolerância de +/- 5 por cento, deverá acompanhar todos os acessórios necessários para sua fixação e seu perfeito funcionam. - sanfonado - Valor Referência: 1.853,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DORAMEL LTDA	1.853,00	31.501,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0012 - Desfibrilador externo automático (DEA) - para uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos; O equipamento deverá ser acompanhado de manual de funcionamento, em língua portuguesa, no qual constem todas as instruções necessárias e suficientes para orientação do usuário; Portátil; Com forma de onda bifásica, com software, teclas e indicações em português.; Com guia do usuário por meio de comandos de voz em português.; Com detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90 por cento; Com análise da impedância torácica; Deve possuir sistemade autoteste; Deve possuir memória para gravação de ECG (mínimo de 30 minutos) e eventos (mínimo 10); Deve possuir proteção contra poeira e respingos de água; Deve possuir tecla para aplicação de choque; .Deve seguir as diretrizes dos protocolos da AHA; Deve possuir peso (com bateria) de nomáximo 04 Kg; Deve possuir indicações mínimas, em display de cristal líquido (LCD), com indicação do nível de carga da bateria; Com display para monitoração de ECG, com velocidade 25 mm/s no mínimo; Deve medir a frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Com monitoração do ECG via pás adesivas; Desfibrilação com escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da ondabifásica (retilínea ou exponencial truncada); deve possuir modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás; com tempo de carga máxima até 12 segundos; com descarga interna automática quando do desligamento do equipamento; com descarga interna automática se não houver disparo. A bateria do Desfibrilador deve possuir tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 05 anos; possibilitar no mínimo 180 choques com carga máxima ou 5 horas de monitoração contínua (ECG). Deverá acompanhar o equipamento 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com - CMOS DRAKE / ALIVE - Valor Referência: 8.133,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.399,00	31.995,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0013 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS- Características construtivas: Capacidade aproximada: 300litros; Câmara interna em aço inoxidável (durabilidade e assepsia); Estrutura externa em aço tratado com pintura epóxi branca; Cinco prateleiras ajustáveis e removíveis em aço inox; Porta de vidro duplo com puxador anatômico, fechamento automático e vedação magnética; Isolamento térmico: poliuretano expandido (75 mm), livre de CFC; 4 rodízios (2 frontais com freio). Sistema de refrigeração e controle: Compressor hermético de baixo consumo, livre de CFC (R134a); Circulação interna de ar forçado com ventiladores, desligamento na abertura da porta; Degelo automático seco com evaporação do condensado; Temperatura de operação: +2°C a +8°C (pré-ajuste em +4°C, com ajuste decimal de 0,1°C); Controle eletrônico digital microprocessado, protegido por senha. Painel de comando e monitoramento: Painel frontal com display LCD iluminado; Indicação simultânea: temperatura atual, máxima, mínima, data/hora, carga da bateria e alarmes; Multissensores (um em solução glicero simulando vacina e outro para controle do ar); Porta USB para exportação de dados em Pen drive; compatível com software de gerenciamento e data logger; Registro de dados criptografados, gráficos e histórico de eventos; Alarmes audiovisuais para: temperatura fora da faixa, porta aberta, falta de energia, bateria baixa e falha de sensor. Iluminação: LED interno de longa vida útil, acionado automaticamente pela porta ou via painel. Segurança e alarmes: Sistema de alarme remoto (discador telefônico para até 6 números); Sistema de auto check eletrônico com códigos de falha; Redundância elétrica/eletrônica para estabilidade de parâmetros; Controlador de tensão contra sobre/subtensão; Bateria interna recarregável, autonomia mínima de 12 horas em falta de energia. Energia: Alimentação: 110V, 50/60Hz (a definir); Chave geral tipo disjuntor liga/desliga. Conformidade: Manual técnico em português; Atendimento a normas nacionais - OF. MOD. CSV 300 12H (B+12HR) - Valor Referência: 15.652,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	12.419,00	49.676,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0014 - Oxímetro de pulso portátil - Oxímetro de pulso adulto e pediátrico, portátil, de alto desempenho e confiabilidade mesmo em pacientes com baixa perfusão periférica, cutis negra, etc., Sensor de dedo fabricado em plástico de alta resistência apropriado para utilização em pacientes adultos, alarmes visual e sonoro com limites máximo e mínimo ajustáveis, com faixa de medição de no mínimo 1 a 100 por cento de o2, memória de no mínimo 24 horas com curva pletismográfica, com indicação numérica dos valores de saturação e pulso, medidor de pulso com faixa de no mínimo 30 a 240 bpm; alarme de perda de pulso e/ou sensor desconectado, com operação simples e totalmente instrutiva por menu, bateria recarregável com autonomia de até 12h de uso contínuo, indicação no display gráfico de carga de bateria e ausência de carga, automático, alimentação bivolt (110-240V) - Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base); Acompanha no mínimo 01 Sensor de Oximetria Tipo ClipeAdulto; Registro no ministério da saúde, certificado do INMETRO. - PC-66B/ 80901119018 - Valor Referência: 2.589,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	775,00	10.850,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho



0015 - MESA PARA EXAMES - CLÍNICOS COM ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO INOX, ACOLCHOADA COM ESPUMA DE DENSIDADE 28 REVESTIDA EM CURVIN AZUL E CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTANDO ATÉ 300KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 180 CM DE COMPR. X 80 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA, ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 70 CM, (BASE DA MESA FIXA AO PÉS). - MF04 - Valor Referência: 2.104,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA MED LTDA	2.104,00	39.976,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0016 - OXÍMETRO DE MESA - tela de cristal líquido, utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg, Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos, ALARMES limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO faixa 30-250 BPM PRECISÃO 2bpm RESOLUÇÃO 1bpm TEMPO DE MÉDIA 8 segundos SATURAÇÃO FAIXA 0-100% PRECISÃO 2%, RESOLUÇÃO 1%. ÁUDIO os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação, TELA de cristal líquido. Tamanho mínimo da tela de 05 polegadas. A comprovação das especificações e parâmetros deverão estar presentes no manual registrado na ANVISA, conforme regulamentação e legislação vigente. Apresentar registro na Anvisa e Certificado do Inmetro.. - PC-900/ 80901119022 - Valor Referência: 4.719,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.485,00	17.940,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0017 - Bomba de Infusão - Equipamento eletrônico para infusão contínua e controlada de soluções e medicamentos. Requisitos ser compatível com equipo universal. Infusão de soluções por via parenteral com controle eletrônico programável para adulto e infantil; Controlemicroprocessador com opção de macro e micro vazão; Indicação do tempo restante de infusão e volume já infundido; Indicação de operação em bateria ou rede elétrica; Manual de instrução e informativos em idioma português; Opção de alteração rápida de fluxo sem interromper a infusão; Opção de programar a partir de volume e fluxo de volume e tempo de infusão. Opção de repetição de programação sem ter que reprogramar novamente o equipamento; Alarmes com silenciador temporário para oclusão, infusão completa, ar na linha, ausência de gotejamento, frasco desoro vazio, vazão incorreta, baterias baixas. Vazão de 0,1 a 999 ml/hora com incremento de 0,1 ml para infusões de 1 a 100ml/hora e de 1 ml para infusões de 100ml/hora; 2.3.1.12. Controle de volume a infundir de 0 a 9999 ml e tempo limite de programação de 01 minuto a 99 horas e 59 minutos; Entrada de dados volume limite (cálculo automático do tempo), desvio no máximo 3 por cento, taxa de KVO de 0,8ml/hora; Tecla para zerar totalizador de volume durante a infusão; Bateria recarregável, de longa vida, recarregável automaticamente o próprio aparelho através de seu cabo de rede elétrica; Descansado detector de gotas; Detector de gotas ótico e adaptável a diferentes alturas e tamanho de câmara de gotejamento; Haste suporte para soro; Cabo de alimentação, tensão de 90 a 240volts, 60 Hz, automático; Sistema de alarmes e sinais visuais e sonoros diferenciados. Possuir sistema de corta fluxo do tipo automático que seja ativado quando o equipamento detectar um evento de vazão livre na linha de infusão com o objetivo de evitar que o paciente seja afetado por esse evento e que seja acionado automaticamente quando acidentalmente a porta da bomba for aberta repentinamente e de forma - CONTEC / SP 750 - Valor Referência: 4.821,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.349,00	23.490,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0019 - ELETROCARDIOGRAFO - eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 variações e até 12 canais e laudo interpretativo, impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento para papel termo reativo. Possuir teclado e teclas de acesso rápido as principais funções e menus, facilitando o manuseio do equipamento pelo profissional de maneira intuitiva. Equipamento leve e portátil, pesando menos que 5 kg, facilitando seu transporte quanto necessário. Possuir avançado software interpretativo, filtros e algoritmos que propiciam um exame de altíssima qualidade, com traçado limpo e informações que facilitam o diagnóstico pelo profissional de saúde. Possuir display LCD colorido de no mínimo 6" de alta resolução, armazenamento mínimo de 500 exames em memória interna, aquisição e impressão simultânea de 12 canais, impressão em papel formato A4. Sistema operacional que permite o cadastro dos dados completos do paciente (id, nome, sexo, idade, altura, etc), capacidade de exportar exames em formato PDF, bateria de li-ion com autonomia de pelo menos 02h, tecnologia de filtragem de ruídos de alta performance, modos de operação automático, manual, ritmo e r-r, faixa de leitura de 30 a 300 bpm (±1), bivolt automático (100-240v / 50-60 hz) acompanhado pelos itens: 04 cardioclips adulto reutilizáveis (membros), 06 eletrodos de sucção adulto reutilizáveis (precordiais), 01 bateria li-ion recarregável (2500 ma/h), 01cabo de ecg 10 vias, 01 cabo de força, 01 manual do usuário, 01 guia rápido.. - MK-1212A/ 80901119015 - Valor Referência: 16.104,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.750,00	4.750,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0020 - MONITOR MULTIPARÂMETROS - Características gerais Compatível com pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 360 minutos. Alimentação elétrica automática 127/220V~. Seleção de faixa de paciente (Adulto/ Pediátrico/Neonatal). Possibilidade de integração com central de monitorização. Configuração automática da tela conforme parâmetros disponíveis. Registro de tendências gráficas e numéricas por 24h, incluindo minitendências em tempo real. Parâmetros de monitorização Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não Invasiva (PNI), Oximetria de pulso (SpO2), Pressão Invasiva (PI – 2 canais), Débito Cardíaco (DC). Módulos obrigatórios ECG até 7 derivações, 3 traçados simultâneos, escala de 30–250 bpm, detecção de arritmias (bradicardia, taquicardia, fibrilação atrial/ ventricular), segmento ST, pulso de marcapasso, proteção contra bisturi elétrico e desfibrilador, alarmes audiovisuais. Respiração monitoramento por impedância, 6–120 irpm, curva de tendência, alarme audiovisual de apneia. Temperatura escala 25°–45°C, alarmes configuráveis de alta/baixa. SpO2 tecnologia antiinterferência (movimento/luminosidade), curva pletismográfica, escala 1– 100%, alarmes



configuráveis. Pressão Não Invasiva (PNI) método oscilométrico, modos Manual/automático, medidas sistólica/diastólica/ média (20–260 mmHg), alarmes configuráveis.. - K12/ 80901110026 - Valor Referência: 16.268,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	11.500,00	11.500,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0022 - CARRO DE CURATIVOS - ARMAÇÃO TUBULAR, EM INOX; COM UMA PRATELEIRA E VARANDAS; SUPORTE PARA BALDE E BACIA; PÉS COM RODÍZIOS DE SILICONE RESISTENTE, QUE PROPORCIONAM ROLAGEM MACIA E SILENCIOSA, PÉS E HASTES EM AÇO INOX; TODO MATERIAL AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL; DOIS ANDARES E GUARDA CORPOS. A GAVETA NA PARTE INFERIOR; 2 GAVETAS, 4 RODAS; FREIOS. - LIFENOX / CURATIVO - Valor Referência: 1.538,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	710,00	15.620,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0023 - Reanimador Manual Infantil (Ambú) com reservatório - Composto de balão auto inflável de Vinil capacidade 500ml Válvula Paciente transparente com mínimo de espaço morto, econector da máscara com movimento giratório (swivel). Válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/h2O. Máscara de PVC atóxica transparente infantil. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. - LUKE MEDICAL / INFANTIL - Valor Referência: 218,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	140,00	2.380,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0024 - Reanimador Manual Adulto (Ambú) com reservatório - Composto por balão de silicone translúcido, volume de 1600 ml ou superior, com bocal padrão em policarbonato, válvula paciente, conector swivel, padrão (22x15mm), que possibilita a movimentação do reanimador em qualquer posição simultaneamente ao procedimento de reanimação, válvula expiratória com saída para conexão de válvula peep, válvula de segurança com limitação da pressão inspiratória em 40 cm h2o e diafragma com forma bico de pato. Possui ainda válvula posterior para entrada da válvula do reservatório com bico de saída, válvula p/ reservatório, reservatório adulto, extensão 2.0 m e máscara autoclavável adulto. Embalagem contendo dados de identificação, data de fabricação e validade, número do lote, registro na ANVISA. - LUKE MEDICAL / ADULTO - Valor Referência: 257,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	146,00	6.132,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0025 - Apoio/Suporte de Braço para Coleta de Sangue - Apoio ergonômico para braço, destinado a coleta de sangue, com ajuste de altura e angulação. Estrutura em aço-carbono ou inox com pintura eletrostática. Estofamento em espuma de alta densidade revestida com material impermeável e de fácil higienização. Ajuste de altura mínimo de 10 cm. Base antiderrapante. - BC01 - Valor Referência: 263,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA MED LTDA	200,00	7.200,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0027 - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODELO DIGITAL CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG DIVISÕES DE 50 G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M PLATAFORMA NO MÍNIMO 340 X 390 MM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PADRÃO NA COR BRANCA; TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - P200C - Valor Referência: 1.580,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	783,00	21.141,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0028 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG (PODENDO VARIAR 1KG PARA MAIS), GRADUAÇÃO D - INFANTIL - CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG (PODENDO VARIAR 1KG PARA MAIS), GRADUAÇÃO DE 5 EM 5 G, DISPLAY COM 5 DÍGITOS COM LED, PRATO EM AÇO INOX FORMATO DE CONCHA, ANATÔMICO, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICO, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA IMPERMEÁVEL, TENDO COMO ÁREA ÚTIL 58 X 30 CM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5 CM, PINTURA DA BALANÇA FEITA SOBRE TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PÉS REGULÁVEIS COM BORRACHA SINTÉTICA, CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 VOLTS, FUNÇÃO DA TECLA TARA. APROVADO PELO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - 109E BABY P15 (15 KG) INOX - Valor Referência: 1.175,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	989,00	9.890,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0029 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PATA OBESO MODELO DIGITAL CAPACIDADE 300 K - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PATA OBESO MODELO DIGITAL CAPACIDADE 300 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M; PLATAFORMA NO MÍNIMO 400 X



500 MM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA;;PADRÃO NA COR BRANCA;;FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM.TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE;PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA;FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA;HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLTGARANTIA MINIMA DE 1 ANO. - P300C - Valor Referência: 2.089,89

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	815,00	16.300,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0030 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Cadeira de rodas Chassi tubular em alumínio aeronáutico;Dobrável em sistema X;Apoio de pé desmontável, rebatível com fechamento externo e interno; regulagem na altura; faixa ajustável (velcro) para apoio posterior na região da panturrilha.Apoio de braços escamotáveis e removíveis, com possibilidade de regulagem de altura;Garfo longo adaptado com possibilidades de ajustes de altura em dois níveis, roda dianteira de 6Mancal da roda traseira com ajuste de altura em 3 níveis, roda traseira de 24;Estofamentos resistentes e duráveis com fixação em parafusos;Alavanca de freio ergonômica funcional, sistema empurre e trave com alto grau de travamento;Inclui almofada com espuma de boa densidade e capa de tecido impermeável. - PROLIFE / ADULTO - Valor Referência: 1.421,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	956,00	21.032,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0031 - CENTRAL NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS - INALADOR MULTINEBULIZADOR, COM NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS - 4 SAÍDAS - INALADOR MULTINEBULIZADOR, COM NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS PARA NO MÍNIMO 4 PACIENTES, CONTENDO COMPRESSOR TIPO DIAFRAGMA, COMPRESSÃO 40 LIBRAS (MÁXIMA) , MOTOR COMPACTO DE 1/4HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN., MONOFÁSICO, SUPERVENTILADO, 4 UNIDADES DE NEBULIZADORES TRABALHANDO SIMULTANEAMENTE OU INDIVIDUALMENTE, DOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR DE QUALQUER NEBULIZADOR QUANDO DESCONECTADO, SEM INTERROMPER OS DEMAIS, TENSÃO 110/220V, ACOMPANHADO DE 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO, COMPOSTO DE 4 COPOS DOSADOR, 4 MANGUEIRAS E 4 MASCARAS ADULTO, SUPORTE BASE E RODÍZIO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - MRM / INALOVIDA - Valor Referência: 1.774,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.294,00	10.352,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0032 - FOCO Refletor Ambulatorial - FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL INFERIOR PINTADA COM PINTURA EPÓXI A 250o C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL DE 90 A 1,64 CM . BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 110 A 220V. 50/60 HZ. LAMPADA LED LUZ FRIA. INTENSIDADE MÍNIMA DE 8.000 LUX A 50 CM DO CAMPO. PESO MÉDIO DE 5 KG, O 01 FOCO COMPLETO COM LED E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. - LIFENOX / LED - Valor Referência: 1.212,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	349,00	13.262,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0033 - Negatoscópio - 02 corpos em aço inox Peso 9kg. Construído em chapa de aço espessura de 046mm bitola 26. Em aço inox com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em bivolt. Com lâmpada de LED Plug bipolar. Dimensões externas aproximadas Comprimento 66cm Largura 0,09cm Altura 50 cm - SALUTEM / 02C - Valor Referência: 589,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	476,10	31.898,70	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0034 - Sonar FETAL E DOPPLER fetal - UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10a À 12a SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL. CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS . FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF 30 A 240BPM. CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10 por cento. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. CONTENDO CABO DE ALIMENTAÇÃO E FORÇA. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO 50MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO 200 A 250 MM. ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTORNO APARELHO. POTENCIA ULTRASSÔNICA 5MH/CM2. POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA. GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS. CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS (L.P.A) 131 X 117 X 33 MM. PESO APROXIMADO 350GR. GARANTIA 2 ANOS. CONTENDO ACESSÓRIOS 01 - FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 BOLSA DE ARMAZENAMENTO. - FD640D - Valor Referência: 653,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	380,00	8.740,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho



0035 - SUPORTE DE SORO - SUPORTE TIPO PEDESTAL, ALTURA REGULÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4 X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. - COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO. - ALTURA REGULÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 1,50M E 2,10M. - BASE COM 04 PERNAS EM X CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM (DE UMA PONTA A OUTRA) PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE DO CONJUNTO. - RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE SILICONE RESISTENTE, PESO MÍNIMO 5 KG. - SUPORTE DE SORO - Valor Referência: 423,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	423,00	45.684,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0036 - Mesa Ginecológica - Fixada sobre gabinete confeccionado em mdf com 02 portas e gaveteiro com no mínimo 03 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em alumínio. Leito móvel e estofado com par de porta coxa estofado confeccionado em aço inox; movimento de perneira e regulagem de altura; suporte das perneiras cromados; pés protegidos por ponteiros plásticos; dimensões mínimas com tolerância de 0,10 m acima da medida seguinte 1,80 m comprimento x 0,60m largura x 0,85m altura. Suporta até 150 kg. - MG03 - Valor Referência: 1.779,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA MED LTDA	1.700,00	39.100,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0037 - Escada com 02 degraus - Em aço inoxidável/aço-carbono / alumínio. Degraus revestidos em borracha antiderrapante. Suporta no mínimo 140 quilos e conta com ponteiros em PVC. Dimensões largura 410mm; altura 360mm; comprimento 470mm. - LIFENOX / 02D - Valor Referência: 445,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	114,00	11.514,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0039 - Carro transporte de materiais - Material de estrutura tubular aço inox, 3 prateleiras, tipo proteção com para-choque envolvente, 4 rodízios giratórios sendo 2 com freios e 2 livres, comprimento 100 cm, largura 50 cm, altura 85 cm, podendo variar 10 cm para mais ou para menos. Acessórios com alça e freios. - MAX04 - Valor Referência: 2.363,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA MED LTDA	1.150,00	14.950,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0040 - Mesa de Mayo 4 pés - Armação tubular totalmente em aço inox, Haste regulável com bandeja removível em aço inox. Provido de rodízios nos quatro pés, sendo dois com trava. Altura regulável. Bandeja com medidas entre 40cm e 60cm, no mínimo 1,5cm de profundidade. Altura mínima 0,80cm Altura máxima 120cm. - LIFENOX / MAYO - Valor Referência: 604,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	324,00	19.764,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0041 - ARMÁRIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS, COM CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO: 40 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE - PARA MEDICAMENTOS, COM CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO 40 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE X 1,50M ALTURA (COM TOLERÂNCIA DE 10CM ACIMA DA MEDIDA PROPOSTA), COM 03 PRATELEIRAS EM VIDRO DE NO MÍNIMO 4 MM DE ESPESSURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM 01 PORTA DE VIDRO E LATERAIS EM VIDRO. ESTRUTURA EM AÇO Nº 20, PINTADA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI-PÓ, ANTIFERRUGINOSO E SECADA EM ESTUFA; CANTONEIRA DE 1 X 1/8 DE ESPESSURA DE CANTOS ARREDONDADOS; PORTA COM FECHADURA TIPO YALE; PÉS GUARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO PÓS TRATAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - AV01 - Valor Referência: 1.182,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA MED LTDA	950,00	28.500,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0042 - ADIPÔMETRO ANALÓGICO CLÍNICO - Para aferição de dobras cutâneas, com base de alumínio e pintura epóxi. Deve permitir leitura até 75 mm. - FIT - Valor Referência: 622,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	150,00	600,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0043 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - CAPACIDADE 1 KG A 200 KG. PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO, COM VISOR EM LCD RESISTENTE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MIN SEM USO, INDICADOR DE PESO E NÍVEL DE BATERIA; ALIMENTAÇÃO À BATERIA RECARREGÁVEL 120 VAC 60Hz; CONTENDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL. TARA COM 100 por cento DE CAPACIDADE TOTAL. PESO MÉDIO 2,0 KG DIMENSÕES APROXIMADAS DA PLATAFORMA 35CM X 30 CM. - P200M - Valor Referência: 1.431,53



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	1.300,00	26.000,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0044 - LANTERNA CLÍNICA - Construída em alumínio ou aço; alimentação através de 2 pilhas de palito – AAA, lâmpadas de LED com iluminação brilhante e branca para melhor visualização da verdadeira cor do tecido, acionamento através de interruptor liga/desliga, clipe de bolso, garantia mínima de 1 ano. - BIOLAND / LED - Valor Referência: 27,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	19,00	437,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0045 - Cadeira de Rodas para Obeso 149kg - A Cadeira de Rodas fabricadas em aço carbono, dobrável em duplo X, com assento e encosto almofadados e confeccionados em nylon ou courvin. Apoio para braços escamoteáveis e removíveis, apoio para os pés com regulagem de altura e removíveis. Freios bilaterais, protetor lateral de roupas, pneus traseiros e frontais anti-furo, maciços e rígidos, raios em aço inox reforçado e aros em aço carbono; Largura do assento 60cm a 70cmLargura total aberta Até 80 cmProfundidade do assento 47 cmCapacidade Máxima Acima de 149 kgEstrutura AçoCaracterística DobrávelRodas traseiras 24Tipo de Pneu Inflável - DELLAMED - Valor Referência: 1.680,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.309,00	22.253,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0046 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - COM MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, MACIAS, ANATÔMICAS E ATÓXICAS; BIVOLT; GARANT - PORTÁTIL - COM MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, MACIAS, ANATÔMICAS E ATÓXICAS; BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - G TECH / PORTATIL - Valor Referência: 248,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	118,00	590,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0047 - MESA AUXILIAR *MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETAN - *MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60CM X 40CM X 80CM, PÉS COM 04 RODÍZIOS DE 2.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - SL 060 - Valor Referência: 713,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA	395,00	21.330,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0048 - CARRO MACA PADIOLA HOSPITALAR - PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ESTOFADA COM CABECEIRA MÓVEL, ESTRUTURADA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, LEITO EM AÇO INOX, E ACABAMENTO POLIDO, RODAS GIRATÓRIAS REVESTIDAS EM BORRACHA DE 5 A 6 DE DIÂMETRO SENDO DUAS CONSISTEMA DE FREIO DUPLA AÇÃO CONTRA CHOQUE EM TODA VOLTA, GRADES LATERAIS TUBULAR DE BAIXAR DOS DOIS LADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, PARA-CHOQUE EM PVC EM TODA AVOLTA DO LEITO RESISTENTE A IMPACTO, LEITO COM CABECEIRA REGULÁVEL; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS PARA ELEVAÇÃO DEALTURA DO LEITO. TER SUPORTE DE SOROCONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 1,90M (COMPRIMENTO) X 0,50M (LARGURA) - CARRO MACA PADIOLA HOSPITALAR - Valor Referência: 4.061,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	4.061,31	73.103,58	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0052 - OFTALMOSCÓPIO - Equipamento para exame de fundo de olho. Requisitos mínimos Fonte de luz LED ou halógena, Lentes com múltiplas dioptrias (pelo menos 20 opções), Alimentação por pilhas ou bateria recarregável. Diferenciais desejáveis Cabeça removível; Acompanha um estojo para transporte. - BR-400-103 ANVISA:80901110034 - Valor Referência: 866,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	579,00	3.474,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0053 - Cadeira para coleta de sangue - Cadeiras para coleta de sangue e medicação com estofado injetado Com assento e encosto estofado injetado Com apoio de braço regulável Medidas externas 1,10 (A) x 0,69 x 0,70 m - CC01 - Valor Referência: 718,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITA MED LTDA	380,00	2.660,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0054 - CADEIRA DE BANHO *UTILIZADA EM PACIENTE ADULTO - *UTILIZADA EM PACIENTE ADULTO;ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA;COM ASSENTO SANITÁRIO;ENCOSTO FIXO;ESTRUTURA QUE PERMITA O ENCAIXE SOBRE A BACIA SANITÁRIA;APOIO PARA OS BRAÇOS;RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM MÍNIMO 6, SENDO DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS COM SISTEMA DE TRAVA NAS RODAS



TRASEIRAS;APOIO PARA OS PÉS RETRÁTIL;CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 KG.GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - DUNE CH100 - Valor Referência: 519,92

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Vs Costa & Cia Ltda	291,60	3.790,80	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0055 - BIOMBO PLUMBÍFERO *CURVO DE 2MM, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM MDF BRANCO, CO - *CURVO DE 2MM, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM MDF BRANCO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO DE 10X15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS. DIMENSÕES ALTURA - 180CM; LARGURA - 80CM. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. - Biombo Reto Com Visor - Valor Referência: 5.167,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5.167,00	67.171,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0056 - Cama Hospitalar Elétrica - Cama com acionamento elétrico para ajuste de altura, inclinação de dorso e pernas, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIETILENO INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA.ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO. QUATROS GRADES EM POLIETILENO INJETADO ABS TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA DISPOSTAS NA CABECEIRA E PESEIRA, SISTEMAS ARTICULÁVEIS E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O RECOLHIMENTO DA MESMA, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE E DOTADA DE SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA. ATUANDO EM 110 / 220 VOLTS(BIVOLT).TRATADA COM SISTEMA ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXIPOLIÉSTER,CAPACIDADE MÁXIMA 160 KG DIMENSÕES COMPRIMENTO 190 CM LARGURA 90 CM ALTURA MÍNIMA 45 CM ALTURA MÁXIMA 75 CM PESO 65 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - HM.2004K - Valor Referência: 11.379,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHP PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	8.000,00	56.000,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0058 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - CABO EM METAL 2,5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO CABO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE, CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL COM LÂMPADA DE ALTA LUMINOSIDADE, LÂMINA CURVA No 3 ADULTO MÉDIO; LÂMINA CURVA No 4 ADULTO GRANDE; LÂMINA CURVA No 5 ADULTO GRANDE. - KIT - Valor Referência: 819,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	399,00	4.389,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0059 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - CORPO CONFECCIONADO EM LATÃO CROMADO RECARTEILHADO FINO, TAMPA COM ROSCA DE PASSO GRANDE E MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL. ENCAIXE PARA LÂMINAS COM PINO DE AÇO INOX ROSQUEADO; LÂMINA CONFECCIONADO EM LATÃO CROMADO COM LAMPADA DE ALTA LUMINOSIDADE, RETAS E CURVAS, TAMANHOS DE 0 A 2 SENDO LÂMINA CURVA No 0 NEONATAL; LÂMINA CURVA No 1 INFANTIL; LÂMINA CURVA No 2 CRIANÇA. - KIT - Valor Referência: 941,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	399,00	1.995,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0060 - Poltrona hospitalar - para uso de paciente, reclinável; estrutura em chapa de aço, com pintura epoxi após tratamento antiferruginoso; movimentos independentes do encosto e elevação dos pés, acionados por pistão a gás; revestimento em vinil, assento, estofada com espuma de poliuretano injetado com 10 cm de espessura; com braços estofados. pes com ponteiros de borracha ou pvc ou rodízios; dimensões 160 (reclinada) x 55 x 45 cm (cxlxa) aproximadamente. capacidade 120 kg; inclui garantia 5 anos - ARTMED ART259 - Valor Referência: 2.046,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Vs Costa & Cia Ltda	1.902,00	43.746,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0061 - Cadeira otorrinológica - Base com pés reguláveis e com rodízios; Assento espuma injetada com estofado em curvin; Requisito com perneira e apoio de pés; Material aço com pintura eletrostática; Movimento encosto do tórax e posição tipo maca elétricos; Apoio dos braços escamoteáveis; Sistema de acionamento pedal; Apoio de cabeça regulável; Tensão 127 v ou bivolt. - GIGANTE EXPRESSION CE9000X - Valor Referência: 15.605,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Vs Costa & Cia Ltda	14.800,00	14.800,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0062 - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA - PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. - AÇO INOX - Valor Referência: 23,42



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	15,00	795,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0063 - PINÇA KELLY RETA - PINÇA KELLY RETA (HEMOSTÁTICA) 16 CM PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO. - HI 138-4189 - Valor Referência: 40,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME	27,00	891,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0064 - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS MODELO (SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO IONIZÁVEL) - Aparelho de ÍON SELETIVO AUTOMATIZADO; Capacidade mínima de 45 testes / hora. Analisador automático de eletrólitos por metodologia de eletrodo seletivo, livres de manutenção , para amostras de soro, sanguetotal, urina e dialisado. Padrões de calibração e esgoto acondicionados em um mesmo recipiente. Possibilidade de troca de parâmetros a serem medidos automaticamente sem necessidade de trocas de soluções de calibração . Software de operação em português e rotinas automáticas de manutenção .Deve acompanhar o equipamento eletrodos de Na, K e Ca. Pack de reagentes com informações em chip. Um nobreak com autonomia mínima de 30 minutos de fornecimento de energia. - H900 - Valor Referência: 21.042,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	9.800,00	9.800,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0065 - Banho MARIA para laboratório - Banho maria digital com circulação 15 Litros . Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga e desliga com acendimento luminoso . Teclado tipo softtouch. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 04 dígitos e resolução de 0,1 ° C . Faixa de temperatura 5° C acima do ambiente a 100 ° C . Estabilidade da temperatura +/- 0,5 °C . Homogeneidade térmica +/- 0,3 °C . Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da cuba. Sistema de circulação interna do líquido através de bomba de demanda . Cuba interna em açoinox estampado e polido sem emendas ou soldas. Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo. Porta fusível de segurança montado sob pés de borracha. Fusível de proteção. Cabo de alimentação com dupla isolamento e plug de 3 pinos , duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Manual de instruções em português . - SOLIDSTEEL SSSDC 15L 220V - Valor Referência: 3.119,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Vs Costa & Cia Ltda	2.800,00	5.600,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

0069 - Prancha Rígida para Parada - Prancha de imobilização para resgate e transporte de vítimas em parada cardiorrespiratória ou trauma.Requisitos mínimos Material em polietileno de alta densidade, Flutuante, radiotransparente. Capacidade 150 kg. Diferenciais desejáveisAlças integradas; cintos de contenção inclusos. - Adulto - Valor Referência: 469,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	469,00	1.876,00	Homologado em 09/06/2026 14:26:45 Por: Wilson Carlos Gomes Coelho

Demais Lotes / Itens do Processo

Item 0008 - Cama Hospitalar manual - Cama hospitalar tipo FAWLER, ADULTO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 MM (COMPRIMENTO) X 950 MM (LARGURA) X 740 MM (ALTURA), DE LEITO COM ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, PERFURADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DIÂMETRO MÍNIMO 25MM, ESTRUTURA DE MATERIAL NÃOOXIDÁVEL REFORÇADA, ACABAMENTO LATERAL EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS EMMATERIAL NÃO OXIDÁVEL, ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTOS FAWLER, ELEVAÇÃO DE ALTURA E TRENDELEMBURG, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECCIONADA POLIETILENO INJETADO, CABECEIRA DEVE PODER SE ELEVAR AO ÂNGULO 90 GRAUS; 4 RODÍZIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS, SENDO 2 COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONALINSTANTÂNEO; PARA-CHOQUE EM MATERIAL TIPO PVC OU BORRACHA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE NOS 4 CANTOS DA CAMA; DOIS PARES DE GRADES LATERAIS QUE CUBRAM TODA A AREA ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL POLIETILENO INJETADO; DEVE ACOMPANHAR COLCHÃO COM ESPUMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 28, DE NO MÍNIMO 10 CM, REVESTIDO EM VINIL REFORÇADO NA CORAZUL, COSTURA VULCANIZADA, COM CERTIFICADO DA DENSIDADE DA ESPUMA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS; CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA. - Valor Referência: R\$ 9.302,59

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
-------------	------	---------------------	----------



Cama Hospitalar manual - Cama hospitalar tipo FAWLER, ADULTO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 MM (COMPRIMENTO) X 950 MM (LARGURA) X 740 MM (ALTURA), DE LEITO COM ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, PERFURADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DIÂMETRO MÍNIMO 25MM, ESTRUTURA DE MATERIAL NÃOOXIDÁVEL REFORÇADA, ACABAMENTO LATERAL EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS EMMATERIAL NÃO OXIDÁVEL, ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTOS FAWLER, ELEVAÇÃO DE ALTURA E TRENDELEMBURG, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECCIONADA POLIETILENO INJETADO, CABECEIRA DEVE PODER SE ELEVAR AO ÂNGULO 90 GRAUS; 4 RODÍZIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS, SENDO 2 COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONALINSTANTÂNEO; PARA-CHOQUE EM MATERIAL TIPO PVC OU BORRACHA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE NOS 4 CANTOS DA CAMA; DOIS PARES DE GRADES LATERAIS QUE CUBRAM TODA A AREA ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL POLIETILENO INJETADO; DEVE ACOMPANHAR COLCHÃO COM ESPUMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 28, DE NO MÍNIMO 10 CM, REVESTIDO EM VINIL REFORÇADO NA CORAZUL, COSTURA VULCANIZADA, COM CERTIFICADO DA DENSIDADE DA ESPUMA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS; CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA.

R\$ 9.302,59

Cancelado

Item 0018 - Cama Hospitalar manual - Cama hospitalar tipo FAWLER, ADULTO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 MM (COMPRIMENTO) X 950 MM (LARGURA) X 740 MM (ALTURA), DE LEITO COM ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, PERFURADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DIÂMETRO MÍNIMO 25MM, ESTRUTURÁ DE MATERIAL NÃOOXIDÁVEL REFORÇADA, ACABAMENTO LATERAL EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS EMMATERIAL NÃO OXIDÁVEL, ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTOS FAWLER, ELEVAÇÃO DE ALTURA E TRENDELEMBURG, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECCIONADA POLIETILENO INJETADO, CABECEIRA DEVE PODER SE ELEVAR AO ÂNGULO 90 GRAUS; 4 RODÍZIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS, SENDO 2 COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONALINSTANTÂNEO; PARA-CHOQUE EM MATERIAL TIPO PVC OU BORRACHA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE NOS 4 CANTOS DA CAMA; DOIS PARES DE GRADES LATERAIS QUE CUBRAM TODA A AREA ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL POLIETILENO INJETADO; DEVE ACOMPANHAR COLCHÃO COM ESPUMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 28, DE NO MÍNIMO 10 CM, REVESTIDO EM VINIL REFORÇADO NA CORAZUL, COSTURA VULCANIZADA, COM CERTIFICADO DA DENSIDADE DA ESPUMA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS; CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA. - Valor Referência: R\$ 9.302,59

Codigo Item

Item

Valor de Referência

Situação



Cama Hospitalar manual - Cama hospitalar tipo FAWLER, ADULTO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2000 MM (COMPRIMENTO) X 950 MM (LARGURA) X 740 MM (ALTURA), DE LEITO COM ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, PERFURADO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM, DIÂMETRO MÍNIMO 25MM, ESTRUTURA DE MATERIAL NÃOOXIDÁVEL REFORÇADA, ACABAMENTO LATERAL EM CHAPA DE MATERIAL NÃO OXIDÁVEL AÇO PINTADA DE TINTA EPÓXI BRANCA, MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS EMMATERIAL NÃO OXIDÁVEL, ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTOS FAWLER, ELEVACÃO DE ALTURA E TRENDELEMBURG, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECCIONADA POLIETILENO INJETADO, CABECEIRA DEVE PODER SE ELEVAR AO ÂNGULO 90 GRAUS; 4 RODÍZIOS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 6 POLEGADAS, SENDO 2 COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONALINSTANTÂNEO; PARA-CHOQUE EM MATERIAL TIPO PVC OU BORRACHA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE NOS 4 CANTOS DA CAMA; DOIS PARES DE GRADES LATERAIS QUE CUBRAM TODA A AREA ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL POLIETILENO INJETADO; DEVE ACOMPANHAR COLCHÃO COM ESPUMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 28, DE NO MÍNIMO 10 CM, REVESTIDO EM VINIL REFORÇADO NA CORAZUL, COSTURA VULCANIZADA, COM CERTIFICADO DA DENSIDADE DA ESPUMA; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS; CERTIFICADO DE REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA.

R\$ 9.302,59

Cancelado

Item 0021 - ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL DE ALUMÍNIO - Para medir adultos e crianças. Deve medir de 80 cm até 210 centímetros, com tolerância de 30 cm no mínimo e no máximo. Sua haste de medição deve ser dobrável e seu tripé de apoio retrátil, de modo a favorecer seu armazenamento e transporte. - Valor Referência: R\$ 508,80

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
21	ESTADIÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL DE ALUMÍNIO - Para medir adultos e crianças. Deve medir de 80 cm até 210 centímetros, com tolerância de 30 cm no mínimo e no máximo. Sua haste de medição deve ser dobrável e seu tripé de apoio retrátil, de modo a favorecer seu armazenamento e transporte.	R\$ 508,80	Fracassado

Item 0026 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CLÍNICO - Silencioso, de uso hospitalar de fácil manuseio, dispositivo versátil que gera uma pressão negativa de alto fluxo de ar. Silencioso e potente, baixo ruído de operação. Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo. Produção de vácuo de 0 – 620 mmHg. Fluxo de aspiração 20 litros por minuto. Peso 3,5 Kg aproximadamente. Alça para transporte. Bateria integrada recarregável (com autonomia maior que 40 minutos de sucção). Indicador luminoso de carga de bateria e energia. Frasco coletor de 800 ml ou superior com proteção antitransbordamento. Botão regulador de vácuo para controle de potência de sucção. Visor de fácil leitura da pressão (vacuômetro). Filtro para proteção da contaminação cruzada Acionamento através do botão liga/desliga. Grau de proteção contra poeira e umidade IP22. Fonte de alimentação AC ou DC, pode ser alimentado diretamente pela rede elétrica (100-240v), ou através de bateria interna recarregável (12v). Frequência de Rede 50/60 Hz. Comprimento do cabo de alimentação mínimo 180 cm. - Valor Referência: R\$ 807,25

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
-------------	------	---------------------	----------



ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CLÍNICO - Silencioso, de uso hospitalar de fácil manuseio, dispositivo versátil que gera uma pressão negativa de alto fluxo de ar. Silencioso e potente, baixo ruído de operação. Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo. Produção de vácuo de 0 - 620 mmHg. Fluxo de aspiração 20 litros por minuto. Peso 3,5 Kg aproximadamente. Alça para transporte. Bateria integrada recarregável (com autonomia maior que 40 minutos de sucção). Indicador luminoso de carga de bateria e energia. Frasco coletor de 800 ml ou superior com proteção antitransbordamento. Botão regulador de vácuo para controle de potência de sucção. Visor de fácil leitura da pressão (vacuômetro). Filtro para proteção da contaminação cruzada Acionamento através do botão liga/desliga. Grau de proteção contra poeira e umidade IP22. Fonte de alimentação AC ou DC, pode ser alimentado diretamente pela rede elétrica (100-240v), ou através de bateria interna recarregável (12v). Frequência de Rede 50/60 Hz. Comprimento do cabo de alimentação mínimo 180 cm.

R\$ 807,25

Fracassado

Item 0038 - BALDE A PEDAL/LIXEIRA CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49LEM POLIPROPILENO COM TAMPA E PEDAL, - CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L EM POLIPROPILENO COM TAMPA E PEDAL. - Valor Referência: R\$ 140,27

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
38	BALDE A PEDAL/LIXEIRA CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49LEM POLIPROPILENO COM TAMPA E PEDAL, - CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L EM POLIPROPILENO COM TAMPA E PEDAL.	R\$ 140,27	Fracassado

Item 0049 - Martelo de Reflexo - Martelo neurológico para avaliação de reflexos.Requisitos mínimos Estrutura metálica, ponta em borracha atóxica. Comprimento entre 18 e 20 cm. Diferenciais desejáveis Design ergonômico; ponta dupla para diferentes testes. - Valor Referência: R\$ 65,70

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
49	Martelo de Reflexo - Martelo neurológico para avaliação de reflexos.Requisitos mínimos Estrutura metálica, ponta em borracha atóxica. Comprimento entre 18 e 20 cm. Diferenciais desejáveis Design ergonômico; ponta dupla para diferentes testes.	R\$ 65,70	Fracassado

Item 0050 - Braçadeira para Monitor Multiparâmetros (NIBP) - Braçadeira reutilizável para medição de pressão arterial não invasiva em monitores multiparâmetros. Material livre de látex, lavável. Conexão compatível com monitores padrão - COMPLETO COM MANGUEIRA PNI E CONECTORES. ACOMPANHA 01 UN BRAÇADEIRA/MANGUITO, 1 VIA ISENTO DE LÁTEX; 01 UN MANGUEIRA DE PRESSÃO NÃO INVASIVA 1 via PARA PNI 2,50 METROS CONECTOR PADRÃO, TUBO EXTENSOR ECONFECCIONADO EM SILICONE, DE FÁCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE, SUPORTA TENSÕES E MOVIMENTAÇÕES. ACOMPANHA 02 CONECTORES EM AMBAS AS PONTAS. BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, preferencialmente universal. - Valor Referência: R\$ 77,31

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
50	Braçadeira para Monitor Multiparâmetros (NIBP) - Braçadeira reutilizável para medição de pressão arterial não invasiva em monitores multiparâmetros. Material livre de látex, lavável. Conexão compatível com monitores padrão - COMPLETO COM MANGUEIRA PNI E CONECTORES. ACOMPANHA 01 UN BRAÇADEIRA/MANGUITO, 1 VIA ISENTO DE LÁTEX; 01 UN MANGUEIRA DE PRESSÃO NÃO INVASIVA 1 via PARA PNI 2,50 METROS CONECTOR PADRÃO, TUBO EXTENSOR ECONFECCIONADO EM SILICONE, DE FÁCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE, SUPORTA TENSÕES E MOVIMENTAÇÕES. ACOMPANHA 02 CONECTORES EM AMBAS AS PONTAS. BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, preferencialmente universal.	R\$ 77,31	Fracassado

Item 0051 - Cadeira para Paciente em Soroterapia Tipo do Papai - POLTRONA TIPO CADEIRA DO PAPAÍ COM BASEESTRUTURA PINTADA EM TUBOS REDONDOS mínimo 2 POLEGADAS, COM RODÍZIO TERMOPLÁSTICO COM FREIO,



ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RECURVADOS EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFAMENTO COM ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA D-33 E REVESTIDO EM COURVIN AZUL COBRINDO TODA A ARMAÇÃO DE AÇO, COM COLCHONETE REMOVÍVEL SOBREPOSTO PARA CONFORTO NO ENCOSTO. ASSENTO E PESEIRA ESTOFADOS EM PEÇA ÚNICA COM DUAS CAMADAS DE ESPUMA D-33, NÃO UTILIZANDO MADEIRA NO ESTOFAMENTO, Estofamento impermeável e lavável. APOIO DE BRAÇO ARTICULADO JUNTAMENTE COM O ENCOSTO, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN, COM LARGURA DE APROX. 15CM PARA MELHOR APOIO E CONFORTO, MOVIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE MOLA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, RECLINÁVEL EM QUALQUER POSIÇÃO, COM O APOIO DE PÉS REALIZANDO O MOVIMENTO CONJUGADO COM O ENCOSTO, PERMITE O MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG ATÉ 12°, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM SUPORTE DE SORO E PÉS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES INTERNAS ABERTA APROX. 1650X580X600MM (CXLXA), EXTERNAS FECHADA APROX. 900X850X600MM (CXLXA). - Valor Referência: R\$ 1.246,32

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
51	Cadeira para Paciente em Soroterapia Tipo do Papai - POLTRONA TIPO CADEIRA DO PAPAÍ COM BASEESTRUTURA PINTADA EM TUBOS REDONDOS mínimo 2 POLEGADAS, COM RODÍZIO TERMOPLÁSTICO COM FREIO, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RECURVADOS EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFAMENTO COM ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA D-33 E REVESTIDO EM COURVIN AZUL COBRINDO TODA A ARMAÇÃO DE AÇO, COM COLCHONETE REMOVÍVEL SOBREPOSTO PARA CONFORTO NO ENCOSTO. ASSENTO E PESEIRA ESTOFADOS EM PEÇA ÚNICA COM DUAS CAMADAS DE ESPUMA D-33, NÃO UTILIZANDO MADEIRA NO ESTOFAMENTO, Estofamento impermeável e lavável. APOIO DE BRAÇO ARTICULADO JUNTAMENTE COM O ENCOSTO, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURVIN, COM LARGURA DE APROX. 15CM PARA MELHOR APOIO E CONFORTO, MOVIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE MOLA A GÁS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL, RECLINÁVEL EM QUALQUER POSIÇÃO, COM O APOIO DE PÉS REALIZANDO O MOVIMENTO CONJUGADO COM O ENCOSTO, PERMITE O MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG ATÉ 12°, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM SUPORTE DE SORO E PÉS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES INTERNAS ABERTA APROX. 1650X580X600MM (CXLXA), EXTERNAS FECHADA APROX. 900X850X600MM (CXLXA).	R\$ 1.246,32	Fracassado

Item 0057 - FOTÓFORO - Iluminador de cabeça para uso médico e odontológico. Requisitos mínimos Fonte de luz LED ≥ 50.000 lux, Faixa de cabeça ajustável. Alimentação por bateria recarregável. Diferenciais desejáveis Ajuste de intensidade; autonomia mínima de 4 h - Valor Referência: R\$ 1.988,64

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
57	FOTÓFORO - Iluminador de cabeça para uso médico e odontológico. Requisitos mínimos Fonte de luz LED ≥ 50.000 lux, Faixa de cabeça ajustável. Alimentação por bateria recarregável. Diferenciais desejáveis Ajuste de intensidade; autonomia mínima de 4 h	R\$ 1.988,64	Fracassado

Item 0066 - Centrífuga Laboratorial - Rotor em aço inoxidável com sistema horizontal para 6 porta tubos; Motor de indução livre de escovas com rolamentos de esfera dispensando manutenção; Sistema de ventilação do motor; Camara de centrifugação ampla para facilitar a troca de tubos; Velocidade programável mínimo de 180 até 3700 RPM (variação permitida para máxima de +/- 200 rpm); Incremento de no mínimo 10 RPM programável; Tempo programável de 1 min a 99 min; Microprocessada por inversor vetorial; Controle digital de tempo e velocidade com no mínimo 20 memórias; Função pulsar; Freio automático ou acionado através do teclado função pausa; Painel digital composto de um display em LCD e teclado de fácil operação; Gabinete em aço com pintura eletrostática; Sistema de amortecimento na tampa; Tampa com trava, que impede a abertura em funcionamento; Sensor para tampa aberta; Função para equilibrar as caçapas em desequilíbrio; Caçapas de alta resistência (compatível com nylon) para tubos de 10 ml (16x100 mm) 48 tubos; Pés para apoio; Voltagem 110 volts ou Bivolt. Certificado de calibração rastreável a RBC. Garantia mínima de 1 ano para o equipamento e 10 anos para o motor. Dimensões Altura 41 cm (+/- 3 cm), Largura 44 cm (+/- 4 cm), Profundidade 56 cm (+/- 6 cm). Peso 48 kg (+/- 4 kg). - Valor Referência: R\$ 2.289,75

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
-------------	------	---------------------	----------



Centrífuga Laboratorial - Rotor em aço inoxidável com sistema horizontal para 6 porta tubos; Motor de indução livre de escovas com rolamentos de esfera dispensando manutenção; Sistema de ventilação do motor; Camara de centrifugação ampla para facilitar a troca de tubos; Velocidade programável mínimo de 180 até 3700 RPM (variação permitida para máxima de +/- 200 rpm); Incremento de no mínimo 10 RPM programável; Tempo programável de 1 min a a 99 min; Microprocessada por inversor vetorial; Controle digital de tempo e velocidade com no mínimo 20 memórias; Função pulsar; Freio automático ou acionado através do teclado função pausa; Pannel digital composto de um display em LCD e teclado de fácil operação; Gabinete em aço com pintura eletrostática; Sistema de amortecimento na tampa; Tampa com trava, que impede a abertura em funcionamento; Sensor para tampa aberta; Função para equilibrar as caçapas em desequilíbrio; Caçapas de alta resistência (compatível com nylon) para tubos de 10 ml (16x100 mm) 48 tubos; Pés para apoio; Voltagem 110 volts ou Bivolt. Certificado de calibração rastreável a RBC. Garantia mínima de 1 ano para o equipamento e 10 anos para o motor. Dimensões Altura 41 cm (+/- 3 cm), Largura 44 cm (+/- 4 cm), Profundidade 56 cm (+/- 6 cm). Peso 48 kg (+/- 4 kg).

R\$ 2.289,75

Fracassado

Item 0067 - Aparelho de coagulação (coagulômetro) - Equipamento esse para realizar os exames de coagulação automatizado, Com as seguintes características mínimas Analisador de provas de hemostasias totalmente automatizado. Capacidade de execução /teste mínima de 140/hora para TP. Capacidade de execução /teste mínima de 100/hora para TTPA/TP. Capacidade de execução /teste mínima de 100/hora para TP/FIB/TTPA. Deve possuir leitura óptica ou mecânica e imunoturbidimétrica, com leitura em cumprimento de onda acima de 620 nm para provas coagulométricas , para minimizar os efeitos com interferentes como icterícia, lipemia, hemólise. Características leitor de código de barras para amostras e reativos , carga continua de amostras , reativos e cubetas de reação, de amostra com 5 posições em tubo primários e recipientes . Paradas para amostras de urgências em qualquer posição. Acesso randômico ;Trabalhar com possibilidade de no mínimo 65 frascos (reagentes , calibradores e controles) a bordo; Possuir teste reflexivo e regras de repetições configurável pelo usuário; Software amigável; configuração de provas pelo usuário e curvas de reação; Sistemas de segurança através de alarmes sonoros ; Interfaceamento bi- irecional Armazenamento de resultados. Um nobreak com autonomia mínima de 30 minutos de fornecimento de energia. - Valor Referência: R\$ 12.054,60

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
67	Aparelho de coagulação (coagulômetro) - Equipamento esse para realizar os exames de coagulação automatizado, Com as seguintes características mínimas Analisador de provas de hemostasias totalmente automatizado. Capacidade de execução /teste mínima de 140/hora para TP. Capacidade de execução /teste mínima de 100/hora para TTPA/TP. Capacidade de execução /teste mínima de 100/hora para TP/FIB/TTPA. Deve possuir leitura óptica ou mecânica e imunoturbidimétrica, com leitura em cumprimento de onda acima de 620 nm para provas coagulométricas , para minimizar os efeitos com interferentes como icterícia, lipemia, hemólise. Características leitor de código de barras para amostras e reativos , carga continua de amostras , reativos e cubetas de reação, de amostra com 5 posições em tubo primários e recipientes . Paradas para amostras de urgências em qualquer posição. Acesso randômico ;Trabalhar com possibilidade de no mínimo 65 frascos (reagentes , calibradores e controles) a bordo; Possuir teste reflexivo e regras de repetições configurável pelo usuário; Software amigável; configuração de provas pelo usuário e curvas de reação; Sistemas de segurança através de alarmes sonoros ; Interfaceamento bi- irecional Armazenamento de resultados. Um nobreak com autonomia mínima de 30 minutos de fornecimento de energia.	R\$ 12.054,60	Fracassado

Item 0068 - Osmose Reversa Destilador de água - Sistema de purificação de água por osmose reversa. Deve atender ao guia de qualidade para sistemas de purificação de água para uso Laboratorial Modo de servir com um simples toque Serve água Grau Farmacêutico com vazão mínima de 20 litros /hora. Condutímetro incorporado para realizar o controle da água servida .Set point de condutividade programável .Alarme audiovisual , acionado se a condutividade estiver acima do set- pointFiltro microbiológico de 0,01 micra , de fácil remoção. Função auto -flush para aumento da durabilidade da osmose reversa elementos



filtrantes de engate rápido permitindo a trocarapidamente. Display LCD Alfanumérico com Backlight. Deve atender as normas para produção de água RDC 978/2025 Bactérias heterotróficas UFC /ML < 1. Condutividade a 25° C MS /CM < 0,1. Vazão de em litros / hora 20/30 litros. Deve acompanhar os seguintes elementos filtrantes Já instalados no equipamento 1 unidade carbon block , 2 unidades membrana de osmose reversa , 1 unidade deionizador , 1 unidade filtro microbiológico de 0,01 mm. Deve acompanhar 1 kit para reposição de elementos filtrantes contendo os seguintes elementos 3 unidades de elementos carbono block , 2 unidades demembrana de osmose reversa , 3 unidades de deionizador. Deve permitir utilização tanto em bancada quanto instalado na parede. - Valor Referência: R\$ 6.003,64

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
68	<p>Osmose Reversa Destilador de água - Sistema de purificação de água por osmose reversa. Deve atender ao guia de qualidade para sistemas de purificação de água para uso Laboratorial Modo de servir com um simples toque Serve água Grau Farmacêutico com vazão mínima de 20 litros /hora. Condutímetro incorporado para realizar o controle da água servida .Set point de condutividade programável .Alarme audiovisual , acionado se a condutividade estiver acima do set-pointFiltro microbiológico de 0,01 micra , de fácil remoção. Função auto -flush para aumento da durabilidade da osmose reversa elementos filtrantes de engate rápido permitindo a trocarapidamente. Display LCD Alfanumérico com Backlight. Deve atender as normas para produção de água RDC 978/2025 Bactérias heterotróficas UFC /ML < 1. Condutividade a 25° C MS /CM < 0,1. Vazão de em litros / hora 20/30 litros. Deve acompanhar os seguintes elementos filtrantes Já instalados no equipamento 1 unidade carbon block , 2 unidades membrana de osmose reversa , 1 unidade deionizador , 1 unidade filtro microbiológico de 0,01 mm. Deve acompanhar 1 kit para reposição de elementos filtrantes contendo os seguintes elementos 3 unidades de elementos carbono block , 2 unidades demembrana de osmose reversa , 3 unidades de deionizador. Deve permitir utilização tanto em bancada quanto instalado na parede.</p>	R\$ 6.003,64	Fracassado

VILSON CARLOS GOMES
 COELHO:56062370753
 753

Assinado de forma digital por VILSON CARLOS GOMES COELHO:56062370753 Dados: 2026.06.09 14:31:28 -03'00'

Vilson Carlos Gomes Coelho
 Autoridade Competente

